



артикул **083**

U9-350.D430.175_2U9.57_H9360_VEGA.Tn-220L

Артикул:	083
Высота в сборе, мм:	9360
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	249
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Прокатная сталь
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность светильника, Вт:	60
Тип лакокрасочного покрытия:	Стальная опора - горячее цинкование + порошковое покрытие Литье - ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска

Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб: 227 860,00 Р

083

Цены каталога актуальны до 28 июня 2026 г. Предложение не является публичной офертой.



U9-350.D430.175_2U9.57_H9360_VEGA.Tn-220L

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки:	Горячее цинкование >100 мкм + ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника:	Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника:	прозрачный ПММА
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	9000+10%
Степень защиты корпуса:	IP65
Степень защиты светового отсека:	IP65
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	162 940,00 ₺
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	64 920,00 ₺
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	0,00 ₺
Закладная деталь фундамента:	НЕ включена в стоимость