



артикул **089**

КАЛЬМА-225_2Ca-st_H4610_VEGA.B-780L

Артикул:	089
Высота в сборе, мм:	4610
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	108
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Прокатная сталь
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность светильника, Вт:	50
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	171 690,00 Р

089

КАЛЬМА-225_2Ca-st_H4610_VEGA.B-780L

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника:	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника:	прозрачный ПММА
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	7500+10%
Степень защиты корпуса:	IP45
Степень защиты светового отсека:	IP67
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	102 930,00 Р
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	68 760,00 Р
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	0,00 Р
Закладная деталь фундамента:	НЕ включена в стоимость