



артикул **094**

**D3-340.D415.133\_2E\_H5980\_VEGA.Amf-480DwDrAL**

Артикул:	<b>094</b>
Высота в сборе, мм:	5980
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	149
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность светильника, Вт:	50
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>182 600,00 Р</b>

**094**

## D3-340.D415.133\_2E\_H5980\_VEGA.Amf-480DwDrAL

<b>Несущая стойка:</b>	эл/св трубы, стальной прокат
<b>Подготовка поверхности:</b>	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
<b>Покрытие несущей стойки:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Покрытие литых элементов:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Корпус (основание) светильника:</b>	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав
<b>Рассеиватель светильника:</b>	прозрачный ПММА
<b>Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:</b>	7500+10%
<b>Степень защиты корпуса:</b>	IP65
<b>Степень защиты светового отсека:</b>	IP67
<b>Светораспределение (КСС):</b>	(Ш) Широкая
<b>Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>114 530,00 Р</b>
<b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>68 070,00 Р</b>
<b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>0,00 Р</b>
<b>Закладная деталь фундамента:</b>	НЕ включена в стоимость