



артикул **114**

БАЙЛАР Парк.76_1U_Н4740_VEGA.Mu-695DnDwL

| | |
|---|---|
| Артикул: | 114 |
| Высота в сборе, мм: | 4740 |
| Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг: | 158 |
| Материал опоры: | Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье |
| Материал кронштейна: | Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье |
| Источник света (ИС) светильника: | LED модуль |
| Мощность светильника, Вт: | 40 |
| Тип лакокрасочного покрытия: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска |
| Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб: | 200 170,00 Р |

114

БАЙЛАР Парк.76_1U_H4740_VEGA.Mu-695DnDwL

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Несущая стойка: | эл/св трубы, стальной прокат | |
| Подготовка поверхности: | Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501) | |
| Покрытие несущей стойки: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска | |
| Покрытие литых элементов: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска | |
| Корпус (основание) светильника: | Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав | |
| Рассеиватель светильника: | фростированное боросиликатное стекло | |
| Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм: | 6000+10% | |
| Степень защиты корпуса: | IP55 | |
| Степень защиты светового отсека: | IP67 | |
| Светораспределение (КСС): | (Ш) Широкая | |
| Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб: | 152 300,00 Р | |
| Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб: | 39 130,00 Р | |
| Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб: | 8 740,00 Р | |
| Закладная деталь фундамента: | ЗДФ 159x4.1800 | включена в стоимость опоры |