



артикул **172**

**ИЗ-219\_1Sev\_H7270\_VEGA.Maxi-800.D685L**

Артикул:	<b>172</b>
Высота в сборе, мм:	7270
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	476
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	150
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>527 090,00 ₽</b>

172

## ИЗ-219\_1Sev\_H7270\_VEGA.Maxi-800.D685L

<b>Несущая стойка:</b>	эл/св трубы, стальной прокат
<b>Подготовка поверхности:</b>	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
<b>Покрытие несущей стойки:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Покрытие литых элементов:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Корпус (основание) светильника:</b>	Высокохудожественное литье + ротационная вытяжка, алюминиевый сплав
<b>Рассеиватель светильника:</b>	прозрачный ПММА
<b>Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:</b>	22500+10%
<b>Степень защиты корпуса:</b>	IP65
<b>Степень защиты светового отсека:</b>	IP67
<b>Светораспределение (КСС):</b>	(Ш) Широкая боковая
<b>Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>425 030,00 Р</b>
<b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>102 060,00 Р</b>
<b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>0,00 Р</b>
<b>Закладная деталь фундамента (ЗДФ):</b>	НЕ включена в стоимость