



артикул **213**

**КАЛЬМА База-89\_2R\_Н5000\_ВЕГА.В-780L**

Артикул:	<b>213</b>
Высота в сборе, мм:	5000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	168
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	40
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>201 240,00 Р</b>

213

## КАЛЬМА База-89\_2R\_H5000\_VEGA.B-780L

<b>Несущая стойка:</b>	эл/св трубы, стальной прокат	
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)	
Покрытие <b>несущей стойки:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Покрытие <b>литых элементов:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Корпус (основание) <b>светильника:</b>	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав	
Рассеиватель <b>светильника:</b>	прозрачный поликарбонат	
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	6000+10%	
Степень защиты корпуса:	IP55	
Степень защиты светового отсека:	IP67	
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая	
<b>Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>125 970,00 Р</b>	
<b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>68 760,00 Р</b>	
<b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>6 510,00 Р</b>	
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 133x4.1500	включена в стоимость опоры