



артикул **319**

**БАЛАНС-1300.108 База\_4Em+1\_Н5460\_VEGA.OUT-760.D530DnL**

Артикул:	<b>319</b>
Высота в сборе, мм:	5460
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	433
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Без кронштейна
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	60
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>682 800,00 Р</b>

319

## БАЛАНС-1300.108 База\_4Em+1\_H5460\_VEGA.OUT-760.D530DnL

<b>Несущая стойка:</b>	эл/св трубы, стальной прокат	
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)	
Покрытие <b>несущей стойки:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Покрытие <b>литых элементов:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Корпус (основание) <b>светильника:</b>	Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав	
Рассеиватель <b>светильника:</b>	прозрачный ПЭТ-Г	
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	9000+10%	
Степень защиты корпуса:	IP55	
Степень защиты светового отсека:	IP67	
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая	
<b>Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>390 200,00 Р</b>	
<b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>285 440,00 Р</b>	
<b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>7 160,00 Р</b>	
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 133x4.1500	включена в стоимость опоры