



артикул **375**

КРАЦ-159.108.76_2U_H5500_VEGA.K-570L

Артикул:	375
Высота в сборе, мм:	5500
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	172
Материал опоры:	Высокохудожественное литье, серый чугун
Материал кронштейна:	Прокатная сталь
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	75
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	234 300,00 Р

375

КРАЦ-159.108.76_2U_H5500_VEGA.K-570L

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки:	Горячее цинкование >100 мкм + ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника:	Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника:	прозрачный ПЭТ-Г
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	7500+10%
Степень защиты корпуса:	IP55
Степень защиты светового отсека:	IP67
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	122 850,00 Р
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	111 450,00 Р
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	0,00 Р
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	НЕ включена в стоимость