



артикул **389**

**РЮМОН Конус Сити\_TOR+P\_Н5000\_VEGA.K-570L**

|   |  |
|---|--|
| Артикул:  | <b>389</b>   |
| Высота в сборе, мм:                                 | 5000   |
| Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг: | 163  |
| Материал опоры:                                     | Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье                            |
| Материал кронштейна:                                | Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье                         |
| Источник света (ИС) светильника:                    | LED модуль   |
| Мощность каждого светильника, Вт:                   | 44   |
| Тип лакокрасочного покрытия:                        | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска |
| <b>Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:</b>              | <b>200 180,00 Р</b>  |

**389**

## РЮМОН Конус Сити\_TOR+P\_H5000\_VEGA.K-570L

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <b>Несущая стойка:</b>  | эл/св трубы, стальной прокат  |                            |
| Подготовка поверхности:                                       | Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501) |                            |
| Покрытие <b>несущей стойки:</b>                               | Горячее цинкование >100 мкм + ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска  |                            |
| Покрытие <b>литых элементов:</b>                              | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска  |                            |
| Корпус (основание) <b>светильника:</b>                        | Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав  |                            |
| Рассеиватель <b>светильника:</b>                              | прозрачный ПЭТ-Г  |                            |
| Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:       | 4400+10%  |                            |
| Степень защиты корпуса:                                       | IP54  |                            |
| Степень защиты светового отсека:                              | IP67  |                            |
| Светораспределение (КСС):                                     | (Ш) Широкая боковая   |                            |
| <b>Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:</b> | <b>138 420,00 Р</b>   |                            |
| <b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:</b>                | <b>53 980,00 Р</b>  |                            |
| <b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:</b>    | <b>7 780,00 Р</b>   |                            |
| Закладная деталь фундамента (ЗДФ):                            | ЗДФ 133x5.1500  | включена в стоимость опоры |