

ЛЮМ-219S.133.108.76_2AR-57_H10000_VEGA.OUT-360.D530DwDrL

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки :	Горячее цинкование >100 мкм + ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов :	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника :	Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника :	прозрачный ПЭТ-Г
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	9075+10%
Степень защиты корпуса:	IP54
Степень защиты светового отсека:	IP67
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	244 360,00 Р
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	134 130,00 Р
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	25 070,00 Р
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 219х6.2500 включена в стоимость опоры